






Flangia passaparete a **DOPPIA TENUTA** con n° 8 bulloni T.E. 8.8 M10x50 zincati, completi di dado e rondella.

PASSAGGIO UTILE MASSIMO:

4" Øesterno 115mm
3" Øesterno 90mm
2"½ Øesterno 77mm

Le tolleranze dei nostri prodotti sono riportate nella specifica MTSP0301 ultima revisione. Tutte le parti filettate sono protette da tappi in plastica salva filetto. Le guarnizioni Antibenzina, da noi fornite, sono della serie MTVC66.1/2® (certificate) salvo diversa richiesta scritta da parte del cliente. I bulloni di fissaggio e le guarnizioni vengono consegnati a parte ed in apposita busta. I passi d'uomo sono identificati con un N° di matricola per garantirne la rintracciabilità. **I nostri prodotti non sono progettati, fabbricati e omologati secondo la direttiva 97/23/CE (direttiva PED - Conformità attrezzature in pressione).**

Controflangia interna	Controflangia esterna	Guarniz. serie MTVC66.1/2	Bullone T.E. 8.8 zincato	METALTERMO S.r.l. - ufficiotecnico@metaltermo.com
				Revisione : \ \ Motivo : \ \ Progetto : Flangia passaparete FIRENZE Codice : FPFI Disegno n° 0151 Data : 03/04/2002 Materiale : MTVC66.1/2 - NYLON 6 Disegnato da : Fabiano Pugolotti Approvato da : Mauro Cuzzavaglio
IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA METALTERMO, L'USO IMPROPRIO SARA' PERSEGUITO SECONDO I TERMINI DI LEGGE.				